



b) Giới pháp kết cấu:

- Lát gạch vữa hè: Gạch Terazo loại 1, dãi lợp vữa xi măng dày 2cm, móng bê tông M100 dày 8cm. Phạm vi đi cho ngói i khu vực t t r r ng 60cm lát bê tông gạch d n h ng, có kết cấu t ng t nh lát gạch Terazo loại 1; h bó v a và vát d c v a hè t i m t s v trí đi b sang đ ng phù h p. Riêng các l i đi qua d i phân cách, đ đ m b o an toàn và tránh tình tr ng các ph ng t i n quay đ u xe nên không h th p l i đi b trên d i phân cách theo ch tr ng c a UBND thành ph t i Công văn s 11687/UBND-QLĐTh ngày 26/12/2013 và Công văn s 3022/UBND-SGTVT ngày 25/4/2017.

- G ch n v a hè, bó b n d i tr ng cây: B ng BT M200 đ t i ch ;

- H tr ng cây: H b ng cao đ v a hè, c u t o BTCT M250 đúc s n. Các v trí kích th c r cây tr i, to cho phép đ bê tông t i ch ;

- L i ch n rác, d m c a thu: B ng BTCT M250 đúc s n;

- Bó v a: B ng BT M250 đúc s n d ng vát cao 12,5cm;

- H thu n c: B ng BTCT M250 đ t i ch ;

- Đan h ga, đan m ng ngang: B ng BTCT M250 đúc s n;

- Cây xanh trong đợi trợng cây: Gợm cây huợnh anh, cợ lá gợng. Chợng loợi cợ thợ nêu trong hợ sợ thiợ tợ kợ;

- Cợ uợ oợ nhợ đợ xe:

+ Kợ tợ uợ mợ tợ đợ đợng: Bợng BT M250 dày 20cm, đợ đợi đợ mợng cợp phợi đợ dợm Dmax37,5 dày 15cm;

+ Hợ ga, mợ đợng đợ cợ: Hợ cao đợ đợ nhợ bợng cao đợ mợ tợ đợ đợng và làm mợi đợn mợ đợng bợng BTCT M250;

+ Đợi trợng cây làm mợi bợng BT M200 đợ tợi chợ. Di đợi cây xanh sang vợ trợi lợn cợ nợ đợ đợ mợ oợ kích thợ đợ cợ nhợ đợ xe;

+ Cợ aợ thuợ nợ cợ: Gợm hợ thuợ, lợ đợi chợ nợ rác, đợng HDPE và van lợ tợng nợi;

+ Trợ, biợ nợ báo: Mợng BTCT M200 đợc sợ nợ; trợ thợp đợng trợng kợ mợ Ø80 dày 2mm; biợ nợ báo bợng thợp mợ kợ mợ nhợng nợng dày 2mm, mợng phợ nợ quang loợi IV.

3. Thợi gian thi công: Tợ ngày 12/8/2017 đợ nợ ngày 30/10/2017.

## P. QLCKHTGT