

There are no translations available.

Đầ Hầ ng mầ c thi công công trình Công i tầ o, chồ nh trang mầ t sầ tuyền đầ đầ ng phầ c và Tuấn lầ cầ p cao APEC 2017; Hầ ng mầ c: Xây lầ p tuyền đầ đầ ng Hà Huy Tầ p triển khai thi công theo Giầ y phép thi công sầ 740/GP-SGTVT ngày 14/8/2017 do Sầ Giao thông và n tầ i cầ p; cầ thầ nhầ sau:

1. Chầ đầ u tầ kiểm Đầ u hành đầ án: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiầ p và Phát triển nông thôn.

- Đầ a chầ : Sầ 171 đầ đầ ng An Đầ đầ ng Vầ đầ ng, thành phầ Đà Nầ ng.

- Đầ n thoầ i liên lầ c: 0236.2473874.

2. Nầ i dung thi công:

Thi công cầ i tầ o, chồ nh trang và a hề đầ đầ ng Hà Huy Tầ p - Đầ n tầ nút giao đầ đầ ng Trầ n Cao Vân đầ n nút giao đầ đầ ng Trầ đầ ng Chinh. Bầ rầ ng và a hề sầ a chầ a bầ ng bầ rầ ng hiầ n trầ ng $B=(4,40\div 5,30)m$, cầ thầ :

a) Nầ i dung thầ c hiầ n: Sầ a chầ a và a hề; bầ sung lầ i đi và lên, xuầ ng cho ngầ đầ i khuỷ tầ tầ ; thay thầ hầ trầ ng cây; bầ sung các đầ i trầ ng cây xanh; thay thầ bó và a và đầ m cầ a thu các và trí hầ hầ ng; bầ sung hầ thu nầ c và lầ i chồ n rác, lầ p đầ t van lầ t ngắ mùi; nâng, hầ hầ ga; bầ sung và nh đầ xe. Các nầ i dung khác theo tầ ng đầ n:

- Đơn vị thi công Triển Cao Vân đơn vị thi công Nguyễn Nghiêm: Lát mặt bằng gạch Terazo; làm mặt bó vỉa loa i vát tẻ đơn vị thi công Triển Cao Vân đơn vị thi công Điền Biên Phủ.

- Đơn vị thi công Nguyễn Nghiêm đơn vị thi công Trần Đình Chính: Giàn nguyên vỉa hè hiện trạng bằng gạch Block, sửa chữa tại các vị trí hư hỏng, sứt lún. Riêng vỉa hè trước trụ sở công an quận Thanh Khê, lát mặt bằng gạch Terrazzo.

- Vận chuyển xe: Bố trí 02 vận chuyển xe máy trước trụ sở của Huân Ngộ Huân, Huân Thúc Kháng và Bà Văn Đàn, thông tin chi tiết:

+ Kỹ thuật mặt đường: Bằng BT M250 dày 20cm, đường kính móng cấp phối đá dăm Dmax25 dày 15cm;

+ Máng thoát nước, hố ga thoát nước, hố ga thu nước: Hố ga bằng cao độ mặt đường, làm mặt đan hố ga, máng thoát nước bằng BTCT M250;

+ Đào rãnh cây, bó vỉa: Làm mặt bằng BT M250 lắp ghép. Bó vỉa loa i vát;

+ Chứa thu nước: Giam thu, lắp đặt chắn rác, ống HDPE và van lật ngăn mùi.

b) Giới thiệu pháp kỹ thuật:

- Lát gạch vỉa hè: Gạch Terazo loại 1, đường kính vỉa hè xi măng dày 2cm, móng bê tông M100 dày 8cm. Phân vị vỉa hè đi cho người đi khuyết tật rộng 60cm lát bằng gạch dẹt ngang, có kết cấu vỉa hè tẻnh lát gạch terrazo; hố bó vỉa và vát dốc vỉa hè vỉa hè đi bộ sang đường phù hợp. Riêng các vỉa hè đi qua vỉa hè phân cách, vỉa hè đảm bảo an toàn và tránh tình trạng các vỉa hè vỉa hè quay đầu xe nên vỉa hè nguyên theo vỉa hè vỉa hè, không vỉa hè vỉa hè đi bộ trên vỉa hè phân cách.

- Gạch vỉa hè, bó vỉa vỉa hè vỉa hè vỉa hè: Bê tông BT M200 vỉa hè vỉa hè;

- Hố vỉa hè vỉa hè: Hố vỉa hè vỉa hè vỉa hè, vỉa hè vỉa hè BTCT M250 đúc vỉa hè. Các vỉa hè vỉa hè vỉa hè vỉa hè vỉa hè, vỉa hè vỉa hè vỉa hè vỉa hè vỉa hè;

- Lưới vỉa hè vỉa hè, vỉa hè vỉa hè: Bê tông BTCT M250 đúc vỉa hè;

- Sơn vỉa hè vỉa hè: Sơn vỉa hè vỉa hè vỉa hè vỉa hè vỉa hè dày 2mm.

- Bó vỉa: Bê tông BT M250 đúc vỉa hè vỉa hè vỉa hè vỉa hè vỉa hè cao 12,5cm;

- Hố vỉa hè vỉa hè: Bê tông BTCT M250 vỉa hè vỉa hè;

- Đạn vỉa hè, vỉa hè vỉa hè vỉa hè: Bê tông BTCT M250 đúc vỉa hè;

- Cây xanh vỉa hè vỉa hè: Gồm cây Huê nh anh, Tai vỉa hè vỉa hè, Ngũ gia bì, Hoàn kiều m, C

lắp đặt. Chương trình thi công trong hồ sơ thi đấu.

3. Thời gian thi công: Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 30/10/2017.

P. QLCKHTGT