

Đề nghị Hạng mục thi công công trình Công trình, sửa chữa và bảo trì, lan can đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Văn Cao đến Tô Ngọc Vân) triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 1076/GP-SGTVT ngày 21/11/2017 do Sở Giao thông vận tải cấp; cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư kiêm thi công hành án: Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 90/4 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên lạc: 0236.3833792.

2. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Hy Mã.

- Địa chỉ: Thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại liên lạc: 0236.3746868.

3. Nội dung thi công:

Thi công công trình, sửa chữa và bảo trì, lan can đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Văn Cao đến Tô Ngọc Vân) theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt tại Quyết định số 2454/QĐ-UBND của UBND

thành phố Đà Nẵng, công trình:

- Vữa hệ lát gạch Darazzo màu ghi kích thước (0,3x0,6x0,03)m, gạch bê tông kích thước (0,2x0,1x0,06)m và lát đá cubit kích thước (0,1x0,1x0,08)m. Bên dưới các loại gạch lát bằng vữa xi măng M75 dày 2cm trên lớp bê tông lót M100 đá 4x6 dày 10cm; bó vữa hệ kích thước kết cấu bằng bê tông M 250 đá 1x2;

- Lát gạch trang trí 8 loại kích thước (0,39x0,26x0,08)m tại các vị trí trang trí;

- Công trình ốp đá Granit trang trí phòng kích thước (0,3x0,6x0,03)m;

- Bó bó hoa bằng bê tông M200 đá 1x2 kích thước (0,12x0,1)m, bó bó trang trí bằng gạch xây vữa xi măng M75; bên dưới bằng bê tông lót M100 đá 4x6 dày 10cm. Bề mặt bó bó trát đá mài vữa xi măng M75;

- Lắp đặt lan can bằng thép mạ kẽm, sơn dầu 3 lớp; tay đỡ bằng inox.

- Hồ cao độ vữa hệ thi công và thi công xe buýt và bãi đỗ xe bằng cao độ mặt thi công Hàm Nghi hiện tại. Kết cấu vữa nhồi xe gôm: BTNC 12,5 dày 5cm; thi công nhồi a dính bám 0,5l/m²; BTNC 19 dày 7cm; thi công nhồi a thấm bám 1,0l/m² và lớp móng CPĐD dày 30cm.

4. Thời gian thi công: Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 25/01/2018.

P. QLKCHTGT